



PRO3 SU BAZLI ŞEFFAF YÜZEY KORUYUCU

TANIM

Su bazlı, su geçirimsiz dış yüzey koruma malzemesidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, küfeki, limra taş, gaz beton ve eternit gibi doğal yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Film tabakası oluşturmadan emici dış yüzeylerde empenye özelliği sayesinde yüksek oranda yüzey koruma sağlar.
- Aynı zamanda doğal görünüme olumsuz bir etki oluşturmaz.
- Uygulandığı yüzeyler daima kuru kaldığı için rutubet oluşumuna son verir böylece yosun ve mantar gibi organizmaların üremesini engeller.
- Ayrıca kirlenmenin yoğun olduğu bölgelerde (sanayi bölgelerine yakın yerlerde) cepheler kirlense de yağın yağmurla yüzeyler temizlenir.
- Çözölmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller.
- UV ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
- Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler.
- Şişme ve çekmeden dolayı oluşan çatlamalara karşı etkilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	Şeffaf zemin görünümünü değiştirmez. Görünüm Şeffaf
Seyreltme	Kullanıma hazır.
Viskozite	200 ± 100 cP 25oC
Yoğunluk	1.00 ± 0.01 gr/cm3
pH	10 - 11
Katı Madde	3 %
Kuruma Süresi	4 saat sonra suya karşı dayanıklılık
Parlama Noktası	-
Depolama Ömrü	Orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.
Ambalaj Şekli	10 - 4 lt. plastik bidonlarda.

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,150 - 0,200 lt/m² 'dir. 1kg ile tek katta 5 -8 m² yer uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz, kir ve yağdan arındırılmış, kabaran ve kendini taşıyamayan bölümlerden iyice temizlenmiş olmalıdır. **PRO3 SU BAZLI ŞEFFAF YÜZEY KORUYUCU** yüzey empenye malzemesi kullanıma hazırdır. Yumuşak tüylü fırça ile ya da püskürtme yapılarak yüzeye uygulanabilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile incelti olarak uygulaması önerilir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Uygulamayı + 5oC ile + 30oC arasında yapınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

GÜVENLİK UYARILARI

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Göz ve cilt temasından kaçının
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayınız
Kanalizasyona boşaltmayın
Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin

Genel Uygulama Örnekleri

